

[zurück](#)

20. August 2019

L32A-XS 3.0 Feuerwehr Bipp

Auslieferung

Typ: Drehleiter
Baureihe: L32A XS 3.0
Land: Schweiz
Kunde: Bipp

FAHRGESTELL:

Fahrgestelltyp: Scania P360 4x2
Radstand: 4.950 mm
Motorleistung: 265 kW/360 PS

TECHNISCHE DATEN:

Fahrzeugabmessungen L x B x H: 10.300 x 2.500 x 3.420 mm
Zulässiges Gesamtgewicht: 18.000 kg

AUFBAU:

Besatzung: 1+1

HUBRETTUNG:

Abstützung Typ: Waagrecht-Senkrecht-Abstützung
Abstützbreite: 4,8 m
Hauptbedienstand Typ: M500
Leitersatz Typ: L32A-XS
Leitersatz Höhe: 32 m
Rettungskorb Typ: 500 kg

ZUSATZAUSSTATTUNG:

- Einhängeöse an der Korbgabel
- Target Memory System (TMS)
- Vertikal-Rettungssystem (VRS)
- Automatische Rückholfunktion (ARF)
- Automatische Ablage des Leitersatzes
- Stromerzeuger **RS 14** mit Fernstartfunktion
- Schwenkbare Krankentrageaufnahme, aufsteckbar am Korb
- Kamera in Korbbodenfront
- Lüfteraufnahme, aufsteckbar am Korb
- Klarsichtschiebeteil für Regenschutzdach am Hauptbedienstand
- Rückfahrkamera
- Ösen im Korb zum Einhängen von Sicherheitsgurten
- Aluminiumrohr in der Oberleiter, permanent montiert
- Schwenkbare Krankentrageaufnahme, aufsteckbar am Korbboden für Lasten bis 300 kg
- Podiumbeleuchtung in LED
- Werfer RM15C mit Bedienung über Joysticks
- LED Beleuchtung zum Himmel zum Erkennen von Hindernissen

